



UMA EMPRESA DO GRUPO AGRALE

<b>Modo De Refrigeração:</b>	ar
<b>Potência Nb(NBR 6396/ISO 3046) CV/kW/r.p.m:</b>	6,0/4,4 /3600 - 5,4/4,0/3000
<b>Potência Na(NBR 6396/ISO 3046) CV/kW/r.p.m:</b>	5,5/4,4/3600 - 5,0/3,7/3000
<b>Ciclo:</b>	4 tempos
<b>Torque Máximo(NBR ISO 1585) daN-m/r.p.m:</b>	1,55/2500
<b>Número De Cilindros:</b>	1
<b>Cilindrada (cm³):</b>	296
<b>Capacidade Do Cáster (litros):</b>	1,1

<b>Capacidade Do Tanque De Combustível (litros):</b>	3,5
<b>Consumo De Combustível (g/kWh):</b>	276,2
<b>Sistema De Partida:</b>	eletrica/retratil opcional
<b>Sistema De Injeção:</b>	direta
<b>Peso A Seco, Versão Standard (kg):</b>	33 e 38 com partida
<b>Comprimento (mm):</b>	358
<b>Altura (mm):</b>	450
<b>Largura (mm):</b>	421

#### OBSERVAÇÕES: